



## DR. ЛОДКА

### ЕФЕКТИВНО ЛЕПИЛО ЗА ПОНТОНИ, БАСЕЙНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ PVC.

Предлагаме иновативно и специализирано ново лепило за ремонт на PVC продукти. Може да се използва за лепене на понтони, басейни, брезенти и др..

Основни предимства и разлики с други лепила:

1. Лепилото е специализирано. Формулата на лепилото е такава, че може да се използва за поправка на предмети в сладка и солена вода..
2. Може да се използва като стандартно лепило за лепенки или като течна лепенка.
3. Не се изисква втвърдител или нагряване за залепване.
4. След изсъхване запазва здравината и еластичността на залепения предмет..
5. Той е здрав и гъвкав..
6. Лепилото е прозрачно и може да се използва за поправка на предмети с различни цветове.

Кратки инструкции за употреба:

#### Вариант с лепенка:

Обезмаслете добре повърхностите, които ще се лепят. Намажете лепенката и залепваното изделие с тънък слой лепило. Поставете лепенката върху залепения обект, притиснете я и я задръжте така за 1 мин. Минималното време за съхнене е 6 часа, но най-добре е да се изчака 24 часа.

#### Вариант без използване на латки:

1. Обезмасляване на повредената зона.
2. Обезопасяване на залепения обект срещу движение.
3. Нанесете лепило върху повредения участък на дебел слой върху площ, по-голяма с 1 см от повредата..
4. Чакаме 20 минути.
5. Нанесете втори дебел слой.
6. След 5 часа премахнете защитата срещу движение и след 24 часа залепеният предмет може да се използва.

В случай на по-големи повреди (разрез над 3 cm) ремонтът се извършва с помощта на укрепваща мрежа, която е включена в лепилото. Подгответе решетка с размер 2 cm по-голям от този на повредата. Повърхността се обезмаслява старателно. Нанесете лепило върху повреденото място и го притиснете към мрежата. След 20 минути нанесете лепилото отново върху повърхност, по-голяма с 1,5 cm от предишния слой. Залепената зона достига достатъчна здравина след 24 часа.